



DAVINCI-TEMA-20M

Proiettore a binario in alluminio pressofuso, con diffusore in vetro trasparente luce orientabile a 350°. Disponibile in due colorazioni: Bianco Opaco e Nero Opaco.

Track projector in die-cast aluminium body, with clear glass diffuser and light adjustable to 350°. Available in two colors: Matt White, Matt Black.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414878239
Codice intero - Internal code	DAVINCI-TEMA-20M
Tipologia Tipology	PROGETTO DAVINCI 48V PROJECT DAVINCI 48V
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED COB LED COB
Lumen	1930Lm
Potenza - Watt	19W
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI 90
Angolo fascio di luce - Beam angle	38°
Classe isolamento - Insulation class	III
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	48V
Hertz	50/60Hz
On/Off	25000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	5000h
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF 0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-TEMA-19M-BJ
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	956863
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE Containing product
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	2

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Nero Black
Colore diffusore Diffuser colour	Trasparente Transparent
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	No No
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola_Avana_Colori_Monocromatica Brown_Box_With_Monochromatic_Printing
Altezza confezione - Packaging Height	24cm
Larghezza confezione - Packaging width	16,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	11cm
Peso confezione - Packaging weight	710gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	50cm
Larghezza master box - Master-box width	36cm
Profondità master box - Master-box depth	55cm
Peso master box - Master-box weight	14,25kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	20pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5anni 5years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	N/A N/A
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A