



LED-KLIO-R21

Plafoniera a LED con struttura in alluminio pressofuso e diffusore in acrilico. Forme modulari: Tonda o quadrata. Disponibili in varie misure.

LED ceiling lamp with die-cast aluminum structure and acrylic diffuser. Modular shapes: Round and square. Available in various size.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031440363594
Codice intero - Internal code	LED-KLIO-R21
Tipologia Tipology	INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	4600lm
Potenza - Watt	36w
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	10000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-KLIO-33M-AX
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	843844
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Bianco White
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-a-Colori COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	22cm
Larghezza confezione - Packaging width	6cm
Profondità confezione - Packaging depth	21.5cm
Peso confezione - Packaging weight	1.2kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	46cm
Larghezza master box - Master-box width	31cm
Profondità master box - Master-box depth	24cm
Peso master box - Master-box weight	12.80kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	10pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3-anni 3-years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>built-in</i>
Brand driver	LiFud LF:GIF040YS0900H
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	33-40vDC
Output Adc	900mA
PF	PF0.50
Power W	36W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

[More product details](#)
INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
----------------------	-----

Motion sensor info

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare

Twiligh sensor

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo N/A

Additional sensor N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto N/A

More product details N/A