



## LED-KLIO-R40C

Plafoniera a LED con struttura in alluminio pressofuso e diffusore in acrilico. Forme modulari: Tonda o quadrata. Disponibili in varie misure.

LED ceiling lamp with die-cast aluminum structure and acrylic diffuser. Modular shapes: Round and square. Available in various size.

### DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414875740
Codice intero - Internal code	LED-KLIO-R40C
Tipologia Tipology	INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	7800lm
Potenza - Watt	64.8w
Temperatura colore - Color temperature	3000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80.
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	10000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

### DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-KLIO-60C-AX
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	843856
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	N/A

### ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Bianco White
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

### INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-a-Colori COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	41cm
Larghezza confezione - Packaging width	6cm
Profondità confezione - Packaging depth	41cm
Peso confezione - Packaging weight	4,1kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	58.5cm
Larghezza master box - Master-box width	32cm
Profondità master box - Master-box depth	42cm
Peso master box - Master-box weight	20,67kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	5pz

### GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3-anni 3-years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

**INFORMAZIONI DRIVER** DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>built-in</i>
Brand driver	LiFud LF:GIF060YA(H)1550H
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	33-40Vdc
Output Adc	1550mA
PF	PF0,90
Power W	62W

**INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA** EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

**INFORMAZIONI SU BATTERIE** BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

**INFORMAZIONI SU ACCESSORI** ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** ADDITIONALS INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details

**INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO** MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
----------------------	-----

Motion sensor info

**INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE** TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare

Twiligh sensor

**INFORMAZIONI SENSORE 3** SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo N/A

Additional sensor N/A

**INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE** SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto N/A

More product details N/A