

# PANNELLI LED - INCASSO

# FRISBEE

**2 YEARS**  
WARRANTY

## NOVITÀ 2in1


- Plafone e incasso
- Facile da installare
- Applicabile nei fori da  $\varnothing$  65 mm a  $\varnothing$  155 mm (12W) o da  $\varnothing$  65 mm a  $\varnothing$  205 mm (18W)



**SUPER SLIM**



**MOLLE REGOLABILI**



**FISSAGGIO A PLAFONE**

## VANTAGGI

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, driver integrato antistarfallio, design elegante e compatto con soli 15mm di spessore.

## Caratteristiche


<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>-50%</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	$\geq$ 15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica
						OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi e supermercati.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	$\angle$	mA	PF	mm	gr	1/20
<b>FRB-121830</b>	12W	<b>24W CFL</b>	<b>960Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x15	216	1/20
<b>FRB-121840</b>	12W	<b>24W CFL</b>	<b>960Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x15	216	1/20
<b>FRB-182330</b>	18W	<b>36W CFL</b>	<b>1440Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x15	346	1/20
<b>FRB-182340</b>	18W	<b>36W CFL</b>	<b>1440Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x15	346	1/20

### 1 - Fissaggio a incasso



da  $\varnothing$  65 a  $\varnothing$  155 mm (12W)  
da  $\varnothing$  65 a  $\varnothing$  205 mm (18W)

### 2 - Fissaggio a plafone

