



QB

5W 90x 90x 90h  
15W 110x110x123h

RND

### VANTAGGI

Sospensione Led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione. Cavo lungo 150cm.

### Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on off</b>	<b>-67%</b>	<b>I</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

### APPLICAZIONI

Ideale per living, reception, ambienti moderni e di design.

### LUNGHEZZA CAVO 150 CM

	cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
											mm	gr	
NEW	QBBIP-059030	○	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24
NEW	QBNEP-059030	●	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24
	QBBIP-059040	○	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24
	QBNEP-059040	●	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24
NEW	RNDBIP-1511030	○	15W	35W CFL	1275Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24
NEW	RNDNEP-1511030	●	15W	35W CFL	1275Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24
	RNDBIP-1511040	○	15W	35W CFL	1275Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24
	RNDNEP-1511040	●	15W	35W CFL	1275Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24