


**CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO**  
**MAIN CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT**

<b>Codice art. FanEurope</b> FanEurope code	INC-XANTO-C-R154
<b>Codice EAN</b> Barcode	 8 031414 861118
<b>Brand di appartenenza</b> Product Brand	INTEC LIGHT
<b>Tipologia</b> Typology	XANTO
<b>Materiale struttura</b> Structure material	ALLUMINIO
<b>Materiale diffusore</b> Diffuser material	PS
<b>Colore struttura</b> Structure color	BIANCO
<b>Colore diffusore</b> Diffuser color	White
<b>Finitura del prodotto</b> Finiture product	LISCIO
<b>Colore partic./finiture</b> Color details	BIANCO
<b>Peso del prodotto</b> Product weight	365g
<b>Foro per incasso</b> Hole for recessed	Ø145 mm
<b>Altezza prodotto</b> Product height	55 mm
<b>Larghezza Ø prodotto</b> Product Ø Width	Ø154 mm
<b>Profondità prodotto</b> Product depth	47 mm
<b>Telecomano</b> Remote control	\
<b>Tipo di telecomano</b> Type of remote control	\
<b>Interruttore</b> Swich	Constant current
<b>Colori disponibili</b> Available color	bco

**DATI TECNICI DEL PRODOTTO**  
**PRODUCT TECHNICAL DATA**

<b>Attacco lampada</b> Lampholder	LED INTEGR. SMD
<b>Wattaggio/Watt</b>	18W
<b>Lumen</b>	1500 Lm
<b>Kelvin</b>	3000K
<b>Apertura fascio luminoso</b> Light beam degree	98°
<b>Resa Cromatica</b> CRI	RA > 80
<b>Fattore di potenza</b> PF	0.5
<b>Dimmer</b>	NO
<b>Volt</b>	230V
<b>Hertz</b>	50Hz
<b>kWh/1000h</b>	18,00
<b>Classe energetica</b> Energy class	A+
<b>Classe isolamento</b> Insulation class	Class II
<b>Grado protez. IP</b> Degree protection IP	IP20
<b>Grado IK</b> Degree ik	IK06
<b>Temperatura di esercizio</b> + Exercise temperature -	-30°C - +50°C
<b>Durata ore</b> Duration of hours	25.000 h
<b>On/off</b>	>15.000 on/off
<b>UGR</b>	N/A
<b>Driver (*spec. driver)</b>	driver incluso
<b>*mA</b>	300mA
<b>*Input Watt/Volt</b>	100-240V AC
<b>*Output Watt/Volt</b>	DC 45-60V
<b>N° lampadine</b> Light bulbs number	\
<b>Lampadine incluse</b> Light bulbs included	\

**DATI LOGISTICI DEL PRODOTTO**  
**PRODUCT LOGISTIC DATA**

<b>Tipo di packaging</b> Type packaging	Color box
<b>Altezza single-box</b> Single-box height	172mm
<b>Larghezza single-box</b> Single-box width	162mm
<b>Profondità single-box</b> Single-box depth	67mm
<b>Peso single-box</b> Single-box weight	0.055kg
<b>Volume single-box</b> CBM Single-box	0.00187m³
<b>Altezza inner-box</b> Inner-box Height	\
<b>Larghezza inner-box</b> Inner-box width	\
<b>Profondità inner-box</b> Inner-box depth	\
<b>Peso inner-box</b> Inner-box weight	\
<b>Quantità pz. single nell'inner</b> Qty pcs single-b. in the inner	\
<b>Volume inner-box</b> CBM Inner-box	\
<b>Altezza master-box</b> Master-box height	36cm
<b>Larghezza master-box</b> Master-box width	35.5cm
<b>Profondità master-box</b> Master-box depth	35cm
<b>Peso master-box</b> master-box weight	0.728KG
<b>Quantità Pz. inner nel master</b> Qty pcs inner-b. in the master	20pcs
<b>Calcolo pezzi su pedana</b> Calculation of pcs on the pallet	22
<b>Volume master-box</b> CBM Master-box	0.0447m³
<b>Nomenclat. doganale</b> Customs nomenclature	940510
<b>Garanzia</b> Warranty	2 anni