



Artikelnummer: **20000090**




LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 dico white

Artikelnummer:	20000090
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	906x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412335203

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem verfügt die Conero DIM 90 dico über einen Direktanschluss, so dass das Kabel nicht sichtbar ist. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Direkter Stromanschluss, ohne sichtbares Kabel
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20000090C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 906 mm
Barcode 4018412335203	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,97	Farbwertanteil X 0,374	Breite 53 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 29 mm
Zolltarifnummer 94051098900	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 611,00 g
Verpackung	Gewichteter Verbrauch 15 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4018412335203	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Leistungsaufnahme Nominalwert 15 W	Lichtausbeute Nominalwert 73 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht 106,00 g	Nom. Stromstärke 67 mA	Lichtfarbe neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Colorbox/Abmessungen L=951 B=59 H=36 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1100 lm	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Barcode 1 4018412341112	Stromart AC	Spitzenlichtstärke 475 cd	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 82,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,56		Garantieprodukt nein
Innerbox/Abmessungen L=960 B=78 H=65 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4018412341129			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 18			
Transportkarton/Gewicht 600,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=970 B=245 H=212 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
			Recycling