

# LYBRA


Faretto ad incasso rettangolare con struttura in alluminio e finitura in bianco satinato.  
**Diffusore con orientabilità verticale.**  
 Rectangular recessed spotlight with aluminum structure and satin white finish.  
 Diffuser with vertical orientability.



- Materiale**  
alluminio + PC
- Colore**  
bianco satinato
- Temperatura colore selezionabile**  
3000K / 4000K / 6500K
- Driver**  
incluso
- Material**  
aluminum + PC
- Colour**  
satin white
- Selectable color temperature**  
3000K / 4000K / 6500K
- Driver**  
included




Fotometria del prodotto /  
Photometric curve



INC-LYBRA-38



	colour temp.	colour
<b>INC-LYBRA-38</b> 8031414893553	3000K / 4000K / 6500K	white / black
lumen	4400 lm	
watt	38W	
beam angle	120°	
pf	0.90	
	220 x 140 mm	



# DAMA


Faretto da incasso con struttura in policarbonato e doppia ghiera intercambiabile rotonda e quadrata. Disponibile in bianco o nero.  
 Recessed light with polycarbonate structure and double interchangeable ring round or square. Available in black or white colors.



- Materiale**  
PC
- Colore**  
bianco  
nero
- Temperatura colore**  
4000K
- Driver**  
incluso
- Material**  
PC
- Colour**  
white  
black
- Colour temperature**  
4000K
- Driver**  
included





Fotometria del prodotto /  
Photometric curve



INC-DAMA-QR44



	colour temp.	colour
<b>INC-DAMA-QR44-BCO</b> 8031414881581	4000K	white / black
lumen	300 lm	
<b>INC-DAMA-QR44-NER</b> 8031414881598	4000K	white / black
lumen	300 lm	
watt	LED 3W	
beam angle	100°	
	Ø 35 mm	



In.tec light INCASSI / RECESSED LAMPS